

Manuel GENERATION GH

							
1. enlever les boulons de la roue arrière	2. la boucle de la roue auxiliaire	3. Placer les roues latérales	4. Placez la tige de celui-ci garde-boue arrière	5. Confirmer le siège arrière	6. Boulon de roue arrière serrer	7. La fourche avant à droite Définir l'orientation	
							
8. Placez la roue avant dans la fourche avant. REMARQUE assurez-vous de toujours l'accrocher droit et au milieu.			9. Confirmer le frein avant	10. Attacher le garde-boue avant	11. Serrer le boulon	12. Installez les tiges de garde-boue avant, puis installez les boulons et serrez progressivement.	
							
13. Redresser et serrer le guidon		14. Assurez-vous qu'il est parallèle à la tige	15. Insérez la potence dans le cadre, puis serrez progressivement le boulon jusqu'à ce qu'il soit bien		16. Installez la tige de selle et serrez.	17. Insérez la tige de selle dans le cadre et serrez.	
							
18. Insérez le câble de frein dans le frein à main et fixez-le en tournant le boulon de réglage.			19. Notez que vous avez une pédale gauche et une pédale droite. Serrez les pédales et c'est réglé.		20. Serrez le frein avant, tirez le câble de frein et serrez le boulon.		
							
21. Non applicable avec frein à rétropédalage.			22. Installez le panier à vélo sur le vélo.			23. le vélo est prêt à l'emploi.	

Portez une attention particulière au numéro 14